



Con Cabezal
Ancho: 51 cm / Fondo: 44 cm

Sin Cabezal
Ancho: 51 cm / Fondo: 44 cm

Visitor
Ancho: 48 cm / Fondo: 43 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS

| | |
|-----------------|--|
| Tapizados | Disponible en toda nuestra variedad de tapizados. |
| Cabezal | Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema up & down (cremallera multipunto). |
| Respaldo | Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema up & down (cremallera multipunto). |
| Asiento | Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). |
| Brazos | No incluidos. |
| Mecanismos | <p>SYNCRO. Movimiento libre del respaldo, pudiéndose bloquear en diferentes posiciones. Con mecanismo anti-retorno. Regulación de presión en función del peso del usuario.</p> <p>CONTACTO PERMANENTE. Permite un movimiento libre del respaldo, pudiéndose bloquear en diferentes posiciones.</p> <p>ALTURA. Regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado SGS (Ansi / Bifma) y CATAS.</p> |
| Base | Estrella de 5 radios con terminación redondeada. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm. |
| Versión visitor | Incluye brazo fijo en polipropileno de tacto confort. Pata fabricada en acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. |
| Ruedas | Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero. |
| Peso | <p>Versión syncro 17,5 Kg</p> <p>Versión contacto 14,5 Kg</p> <p>Cabezal + 1,0 Kg</p> <p>Versión visitor 12,0 Kg</p> |
| Certificados | Test CATAS |